



※(注)速度圧60 \sqrt{h} (120 \sqrt{h})の場合は、
設置高35m以下としてください。
速度圧90 \sqrt{h} (180 \sqrt{h})の場合は、
設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

避雷突針を含めた避雷設備は、建築基準法に規定されたJIS規格に検査および保守が定められています。避雷突針の脱落や電気機器への被害を防ぐためにも、定期的な保守点検および直撃雷、誘導雷を被ったときの臨時点検の実施をお願いいたします。

番号	品名	数量	材質	備考	株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品名 SUBJ.	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
5	ベース	1	アルミ合金鋳物 AC7A	塗装仕上げ	承認 APPR.		FL-7HBS		21110
4	クリート	1	アルミ合金ダイカスト ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装	検図 C.BY				
3	滑車ホルダー	1	アルミ合金 A6063S-T5	焼付塗装	製図 D.BY				
2	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ100×t2.3 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装	尺度 SCALE				
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ100×t3.8 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装	1/30				