



避雷突針を含めた避雷設備は、建築基準法に規定されたJIS規格に検査および保守が定められています。避雷突針の脱落や電気機器への被害を防ぐためにも、定期的な保守点検および直撃雷、誘導雷を被ったときの臨時点検の実施をお願いいたします。

※(注)速度圧60 \sqrt{h} (120 \sqrt{h})の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90 \sqrt{h} (180 \sqrt{h})の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

番号	品名	数量	材質	備考	承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	年月日 DATE	品名 SUBJ.	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
5	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A					株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	1/30	FL-8HBS	
4	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6								
3	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5								
2	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t2.3							
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t3.8							