




頭部横バー詳細図




クリーン取付詳細図





ジョイント部詳細図



揺止リング詳細図



ベース詳細図



8	揺止リング	5			
7	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A	塗装仕上げ
6	クリート	3	アルミ合金ダイカスト	ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
5	旗バー	1	ステンレス	SUS304	H.L. #240
4	頭部横バー	1	アルミ合金押出形材	A6N01S-T5	焼付塗装
3	頭部	1	アルミ合金鋳物	M73	焼付塗装
2	ポール（上段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t2.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール（下段）	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ140×t3.5 H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装
番号	品名	数量	材	質	備考

- ※ 風速15m/sec以上のときは幟の使用を避けてください。
- ※ 幟は900×8500以下、幟重量7kgf以下のサイズのものを使用してください。
- ※ 地上設置での使用に限ります。
- ※ のぼりポール(10m)を2本以上設置する場合はポールの間隔を3300以上とってください。

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE 	品 名 SUBJ. NPN-10BS	
承認 APPR.	検図 C. BY	製図 D. BY	尺 度 SCALE	図 番 DRAWING No.	DWG A2 SIZE
			1 / 40		