



- ※注1. ※印の寸法は製造上φ115⁺⁰₋₅、1100⁺¹⁰₋₅の公差範囲になります。
- ※注2. 指示部にφ20程度の製造上の跡がでます。
- ※注3. 表面のマーブル調の模様は成形時に偶発的にできるもので、製品ごとに異なります。

< 本体仕様 >

色番	色	高輝度反射テープ
□ C	ブラウン	黄色
□ N	グレー	白色

6	フック	1	ステンレス SUS304	t3	H.L. 仕上げ	株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品名 SUBJ. RP-230SK-F
5	ロックピン	1	ステンレス SUS304	φ12×175L				
4	差込スリーブ蓋	1	ダクタイル鋳鉄 FCD450	φ134	溶融亜鉛メッキ	承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY
3	差込スリーブ	1	鋼管 STK400	φ127×t4.5	溶融亜鉛メッキ	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	
2	中芯パイプ	1	亜鉛メッキ鋼管	φ60.5×t2.3		1 / 10	DWG A3 SIZE	
1	本体	1	リサイクルポリエチレン	φ115 (最大φ121)				
番号	品名	数量	材質	備考				