



※注1. 施工方法につきましては、施工組立説明書をご確認ください。
 ※注2. 冠水の恐れがある場所への設置は避けて下さい。

ライトユニット発光色	
色記号	色
<input type="checkbox"/> L	電球色
<input type="checkbox"/> W	白色

ライトユニット仕様	
光源	LED
定格電圧	DC24V
定格消費電力	2W
使用温度範囲	-10℃~50℃

座板：木目塗装	
色記号	色
<input type="checkbox"/> KR	唐茶（からちゃ）
<input type="checkbox"/> HW	栓皮（ひわだ）
<input type="checkbox"/> KB	古木（こぼく）

品名	色番号	色
ヘッド	042	マットブラック
支柱		

番号	品名	数量	材質	備考
10	ライトユニット	2	ステンレス SUS304	t1,2
9	中間支柱配線カバー	1	スチール SPCC	t1,2 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
8	端部支柱配線カバー	1	スチール SPCC	t2,0 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
7	端部支柱配線カバー	1	スチール SPCC	t1,2 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
6	座板	2	硬質低発泡ウレタン樹脂	150×50 木目塗装
5	中間ヘッド	1	アルミ合金鋳物 AC4C	ショットブラスト後、焼付塗装
4	中間支柱	1	スチール SS400	100×t9 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
3	端部ヘッド	2	アルミ合金鋳物 AC4C	ショットブラスト後、焼付塗装
2	端部支柱（終端側）	1	スチール SS400	100×t9 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装
1	端部支柱（給電側）	1	スチール SS400	100×t9 電気亜鉛メッキ後、焼付塗装

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	品名 SUBJ.	SPE-15B-LIT 2スパン連続設置	
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
			1/15		2604