



太陽電池	単結晶シリコン 1.8W (2.1V)
蓄電器	電気二重層コンデンサ (EDLC) 5V 300F
発光部	高輝度LED 白色
発光タイプ	連続点灯 (時間照度制御)
点灯時間	日の入~日の出まで又は連続15時間 *満充電時
点灯開始照度	200lx±100lx以下
使用環境温度	-25℃~60℃

色番号	塗装色
□ 170	セラミックチタン
□ 180	セラミックダークグレー
□ 190	セラミックシルバー
□ 110	セラミックブラウン

番号	品名	数量	材質	備考
8	太陽電池	1	強化ガラス	
7	頭部化粧プレート	1	ステンレス SUS304	ショットブラスト後、セラミック焼付塗装
6	フットライトボックス	1	アルミ合金鋳物 AC4C	ショットブラスト後、セラミック焼付塗装
5	フットライト部照明カバー	1	ポリカーボネート PC	すりガラス調
4	化粧カバー	1	ステンレス SUS304	ショットブラスト後、セラミック焼付塗装
3	頭部照明カバー	2	アクリル PMMA	乳白色
2	本体	1	アルミ合金継目無管 A6061TD-T8	φ165×t4.0 ショットブラスト後、セラミック焼付塗装
1	ヘッド	1	アルミ合金鋳物 AC4C	ショットブラスト後、セラミック焼付塗装

株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION			年月日 DATE	品名 SUBJ. VL-368U-FB-SOL	
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
			1 / 10		2005